

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!

- 1.** Все элементы публикации, выходящие за обрезной формат, должны иметь одинаковые со всех сторон вылеты – **2 мм** с каждой стороны. Для многостраничных макетов (каталоги) вылеты должны составлять по **5 мм** с каждой стороны.
- 2.** Значимая информация (текст, календарная сетка, логотип и пр.) должна располагаться не ближе **3 мм** от линии реза. В многостраничных макетах – **6-10 мм** с каждой стороны.
- 3.** Если в макете присутствует **рамка**, она должна располагаться не ближе **5 мм** от линии реза каждой стороны.
- 4.** В макетах изделий с последующим нанесением лака или вырубкой соответствующие контуры должны располагаться в отдельном слое.
- 5.** Все элементы верстки, растровые и векторные изображения должны быть представлены в цветовых моделях CMYK или Pantone (для печати шелкографией).
- 6.** Суммарное количество красок в макете не должно превышать **300**.
- 7.** Черный текст меньше **24 пунктов**, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны быть покрашены в **CMYK 0-0-0-100**.
- 8.** Весь текст **в кривых**.
- 9.** Разрешение **300 dpi**.
- 10.** Эффекты и прозрачности должны быть **отрастрированы**.
- 11.** Многостраничный макет необходимо присылать постранично (не разворотами). Развороты допускаются только на обложке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЁННЫМ ФОРМАТАМ МАКЕТОВ:

Требования к файлам - формат .tif:

- все слои должны быть сведены в единственный слой – Background, без дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и без сжатия.

Требования к файлам - формат .cdr:

- Corel DRAW до 16 версии включительно;
- количество узлов в кривых не должно быть больше 20000;
- не используйте OLE объекты, связанные с другими приложениями, особенно офисными (Ms Word, Excel), используйте Edit-Paste Special;
- при создании макета в Corel Draw не рекомендуется встраивать в него файлы формата PSD, содержащие прозрачные области и файлы TIFF с альфа-каналами.

Требования к файлам - формат .pdf:

- файлы не должны содержать объектов не используемых в полиграфии, таких как: гиперссылки, аннотации, элементы форм, JavaScript , звуковые и мультимедийные файлы и т.п.;
- не используйте пароли для защиты файла на открытие и печать;
- PDF файл должен иметь формат страницы, соответствующий обрезному формату печатного изделия, плюс запас на обрез (поле по краям макета) с каждой стороны (bleed).

Требования к файлам - формат .psd:

- Adobe Photoshop до версии CS6 включительно;

Требования к файлам - формат .ai:

- Adobe Illustrator до версии CS6 включительно;
- количество узлов в кривых не должно быть больше 20000;
- в файле не должно быть скрытых слоев или объектов.